

- 1 **Wilhelm Flender GmbH & Co. KG**
- 1.1 **FLENDER-FLUX - Wartungswege ohne Seilsicherungssystem**
- 1.1.1 **Podest für Wartungs- und Begehungsanlage DIN EN 516 K1**

**Podest für Wartungs- und Begehungsanlage DIN EN 516 K1**

Wartungspodest aus Stahl mit dreiseitiger Geländerführung.

Standfläche 1500 x 500 mm, Sondermaße auf Anfrage.

Optional mit Durchstiegsöffnung (Tür) im Geländer.

Laufroste mit perforierter Oberfläche

(Rutschfestigkeitsklasse R 11)

Montage auf der Dachfläche mit vormontierten Halteelementen,

einschl. Unterbau für die entsprechende Dachdeckung.

Stufenlos einstellbar 3° bis 55°

Geländer zweiteilig, bestehend aus Handlauf und Knieleiste.

Geländerhöhe: 1100 mm

**Fabrikat Flender B 500 Wartungspodest**

Ausführung:

Stahl feuerverzinkt (Schichtdicke ca. 60 µm),

Geländer Aluminium.

Alternativ kunststofffarbbeschichtet in verschiedenen Farbtönen.

Dachneigung:

Dachdeckung:

Ausführung:

verzinkt

kunststoffbeschichtet (Einbrennlackierung)

Farbe (RAL):

Die Montage erfolgt gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Menge: ..... Stk    Preis: ..... €    GP: ..... €