

- 1 **Wilhelm Flender GmbH & Co. KG**
- 1.1 **Solarhalter für Dachziegeleindeckung**
- 1.1.1 **Solarhalter Nr. 205**



Solarhalter für Deckungen mit Biberschwanzziegel

Die Montage erfolgt durch Einhängen in die Traglattung.
Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion gilt als Voraussetzung.

Fabrikat Flender Solarhalter Nr.205

Ausführung:
Solarhalter Edelstahl
Grundplatte verzinkt oder beschichtet
Sparren min. 80 x 100 mm
Traglattung 3/5 und 4/6 cm

Die Anzahl der Befestigungspunkte am Dach ist immer abhängig von der jeweiligen Dachausführung, Gebäudehöhe, Schnee- und Windlastzone und Ausführung der Solaranlage. Statische Vordimensionierung / Empfehlung erfolgt gem. DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1991-1-4, dem Regelwerk vom Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks sowie den objektspezifischen Angaben aus dem Flender Planungsfragebogen PV- Unterkonstruktion.

Planungsfragebogen PV unter www.flender-flux.de/solar-pv-befestigung

Die Montage erfolgt gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €