

- 1 **Wilhelm Flender GmbH & Co. KG**
- 1.1 **Solarhalter für Falzeindeckung**
- 1.1.1 **Solarhalter mit FAKLE (Falzklemme)**

**Solarhalter für alle gängigen Falzdeckungen**

(Doppel-, Winkel-, Doppelwinkelstehfalz und Rundfalz)

Die Montage erfolgt durch Klemmung an den Falz.

Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und Deckung gilt als Voraussetzung. Eine zusätzliche Unterkonstruktion für die Befestigung ist nicht erforderlich.

Fabrikat Flender Solarhalter mit FAKLE

Ausführung Edelstahl / Aluminium

Die Anzahl der Befestigungspunkte am Dach ist immer abhängig von der jeweiligen Dachausführung, Gebäudehöhe, Schnee- und Windlastzone und Ausführung der Solaranlage. Statische Vordimensionierung / Empfehlung erfolgt gem. DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1991-1-4, dem Regelwerk vom Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks sowie den objektspezifischen Angaben aus dem Flender Planungsfragebogen PV- Unterkonstruktion.

Planungsfragebogen PV unter www.flender-flux.de/solar-pv-befestigung

Die Montage erfolgt gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Menge: Stk Preis: € GP: €