

- 1 **Wilhelm Flender GmbH & Co. KG**
- 1.1 **FLENDER-FLUX - Wartungswege ohne Seilsicherungssystem**
- 1.1.1 **Wartungs- und Begehungsanlage EN 516 K1**



**Wartungs- und Begehungsanlage EN 516 K1**

Wartungsweg aus Stahl 500 mm breit, (parallel zur First- und Trauflinie) mit ein- oder zweiseitiger Geländerführung. Laufstege mit perforierter Oberfläche. (Rutschfestigkeitsklasse R 11) Montage auf der Dachfläche mit vormontierten Halteelementen, einschl. Unterbau für die entsprechende Dachdeckung. Stufenlos einstellbar 3° bis 55° Stützenabstand max. 2400 mm. Geländer dreiteilig, bestehend aus Handlauf, Knie- und Fußleiste. Geländerhöhe: 1100 mm

**Fabrikat Flender B 500 Wartungsweg K1**

Ausführung:

Stahl feuerverzinkt (Schichtdicke ca. 60 µm),

Geländer Aluminium.

Alternativ kunststofffarbeschichtet in verschiedenen Farbtönen.

Dachneigung:

Dachdeckung:

Geländer:

einseitig

zweiseitig

Ausführung:

verzinkt

kunststoffbeschichtet (Einbrennlackierung)

Farbe (RAL):

Die Montage erfolgt gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Zulage, stirnseitiges Geländer. (seitlicher Abschluss links bzw. rechts)

**Menge:** .....Stk    **Preis:** .....€    **GP:** .....€