

1 Wilhelm Flender GmbH & Co. KG**1.1 arContri Alu-UK CS3 nicht sichtbare Befestigung****1.1.1 arContri Alu-UK CS3 - nicht sichtbare Befestigung**

Aluminium-Unterkonstruktion der Legierung EN AW 6063T66 für eine hinterlüftete Fassadenbekleidung nach DIN 18516-1, justierbar, zwängungsfrei liefern und montieren.

Fabrikat: arContri

Typ: CS3 - nicht sichtbare Befestigung

SCHLÜHER M+K GmbH & Co. KG

Herborner Str. 7-9

57250 Netphen

www.arcontri.de

Die Aluminium-Unterkonstruktion bestehend aus einer senkrechten Basisunterkonstruktion aus T-Profilen sowie Konsolen zur Befestigung der Fugenprofile auf den senkrechten Profilen. Diese werden mit dem Tricam an dem Vertikalprofil befestigt. Die nachfolgend beschriebenen Fassadenbekleidung

mit '.....' liefern und fachgerecht nach statischen Angaben montieren.

Befestigung der Vertikalprofile mit allgem. bauaufsicht. zugelassenen Verbindungsmitteln (Edelstahl- Bohrschrauben) an dem Bogen der Fassadenhalter .

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante

Unterkonstruktion beträgt ca. '.....' mm.

Ohne Mehrpreis müssen beim Ausrichten der Unterkonstruktion auf der vorhandenen Außenwand bis zu 100 mm Rohbautoleranzen ausgeglichen werden sowie eine Justierbarkeit in horizontaler Richtung gewährleistet sein.

Verankerung der Unterkonstruktion in vorhandenen Baugrund

aus '.....'

genaue Angaben zum Verankerungsgrund

Druckfestigkeit: '.....'

Formate: '.....'

Loch, o. Vollsteine: '.....'

Wanddicke: '.....'

mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen

Verankerungsmitteln Fabrikat: '.....'

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €