

- 1 Wilhelm Flender GmbH & Co. KG**
- 1.1 arContri Alu-UK T/L-Profil sichtbare Befestigung**
- 1.1.1 arContri Alu-UK T/L Profil sichtbare Befestigung**



Aluminium-Unterkonstruktion der Legierung EN AW 6063T66 für eine hinterlüftete Fassadenbekleidung nach DIN 18516-1, justierbar, zwängungsfrei liefern und montieren.

Fabrikat: arContri
Typ: Profilsystem T / L - sichtbare Befestigung

SCHLÜHER M+K GmbH & Co. KG
Herborner Str. 7-9
57250 Netphen
www.arcontri.de

Die Aluminium-Unterkonstruktion bestehend aus vertikalen T/L-Profil sowie Wandhaltern mit Drehgelenk zur stufenlose Einstellmöglichkeit der Vorlage, für eine sichtbare Befestigung der nachfolgend beschriebenen Fassadenbekleidung mit '.....' liefern und fachgerecht nach statischen Angaben montieren.

Befestigung der Vertikalprofile mit allgem. bauaufsicht. zugelassenen Verbindungsmitteln (Edelstahl- Bohrschrauben) an dem Bogen der Fassadenhalter .

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt ca. '.....' mm.

Ohne Mehrpreis müssen beim Ausrichten der Unterkonstruktion auf der vorhandenen Außenwand bis zu 100 mm Rohbautoleranzen ausgeglichen werden sowie eine Justierbarkeit in horizontaler Richtung gewährleistet sein.

Verankerung der Unterkonstruktion in vorhandenen Baugrund

aus '.....'
genaue Angaben zum Verankerungsgrund

Druckfestigkeit: '.....'

Formate: '.....'

Loch, o. Vollsteine: '.....'

Wanddicke: '.....'
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Verankerungsmitteln Fabrikat: '.....'

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €